

## DOPORUČENÉ KOMBINACE LATÍ A DIGITÁLNÍCH NIVELAČNÍCH PŘÍSTROJŮ TOPCON SOKKIA PRO DANÉ PŘESNOSTI

### TOPCON DL-501 / SOKKIA SDL1X

#### **Přesnost 0.2mm**

**(standartní odchylka 1km obousměrné nivelace)**

BIS30A; RAB invarová lať (sada 2 latí v transportní bedně )

#### **Přesnost 0.3mm**

**(standartní odchylka 1km obousměrné nivelace)**

Invarová lať, 1 m pro DL

Invarová lať, 2 m pro DL

Invarová lať, 3 m pro DL

#### **Přesnost 1.0 mm**

**(standartní odchylka 1km obousměrné nivelace)**

BGS40; RAB 4m Fiberglasová teleskopická lať

BGS50; RAB 5m Fiberglasová teleskopická lať

---

### TOPCON DL-502, DL-503 / SOKKIA SDL-30, SDL-50

#### **Přesnost 0.6mm (DL-502/SDL-30), 0.8mm (DL-503/SDL-50)**

**(standartní odchylka 1km obousměrné nivelace)**

Invarová lať, 1 m pro DL

Invarová lať, 2 m pro DL

Invarová lať, 3 m pro DL

#### **Přesnost 1.0mm (DL-502/SDL-30), 1.5mm (DL-503/SDL-50)**

**(standartní odchylka 1km obousměrné nivelace)**

BGS40; RAB 4m Fiberglasová teleskopická lať

BGS50; RAB 5m Fiberglasová teleskopická lať

#### **Přesnost 1.2mm (DL-502/SDL-30), 1.7mm (DL-503/SDL-50)**

Hliníková teleskopická lať, 3 m pro DL

Hliníková teleskopická lať, 4 m pro DL

Hliníková teleskopická lať, 5 m pro DL

---